

LSU155/255/275/355/395

Wanneer professionele prestaties nodig zijn

- commerciële nat- en droogzuigers





Modelbeschrijving: Het eerste getal staat voor het aantal motoren, het tweede getal geeft de tankcapaciteit aan. De LSU135 is voorzien van een zuigmotor en een 35 liter tankcapaciteit

LSU155/255/275/355/395

Volume, zuigvermogen en duurzaamheid

De machines uit de Viper LSU-serie zijn krachtige, professionele nat-/droogzuigers die eenvoudig bedienbaar en robuust zijn. Deze machines zijn leverbaar in 4 verschillende tankformaten en diverse alternatieve motoren, zodat u het formaat en het vermogen kunt kiezen die het beste op uw schoonmaakbehoeften aansluiten.

De grotere, op een trolley geplaatste machines zijn voorzien van een afvoerslang, zodat u de tank kunt leegmaken zonder de motorkop te verwijderen.

Alle machines zijn voorzien van stevige achterwielen en zwenkwielen voor die de machine licht en eenvoudig manoeuvreerbaar maken.

- Voor natte of droge zuigtoepassingen
- Gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden
- Optimaal zuigvermogen
- Robuuste tank in RVS of kunststof
- Snoer opbergmogelijkheid
- Verschillende tankformaten en meerdere alternatieve motoren



Robuuste handgreep met kabelhaak en individuele schakelaars voor de zuigmotoren



Eenvoudige opbergmogelijkheid voor accessoires



Afvoerslang voor het eenvoudig legen van de tank

Technische specificaties

Omschrijving	LSU135	LSU155
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Nominaal vermogen (W)	1000	1000
Zuigmotor (type:)	2-traps	2-traps
Vacuüm (mmH2O)	2020	2115
Luchtvolumestroom (l/sec.)	1869	2152
Snoerlengte (m)	7	7
Kleur snoer	oranje	oranje
Tankinhoud (litr.)	35	55
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	74	74
Stroomopname (Amp)	4,6	4,6
Netto gewicht (kg)	13	22
Lengte x breedte x hoogte (cm)	47x45x80	63x59x95
Artikelnummer		
Stalen versie	50000110	50000118
Kunststof versie	50000111	50000119

Technische specificaties

Omschrijving	LSU255	LSU275
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Nominaal vermogen (W)	2000	2000
Zuigmotor (type:)	2-traps	2-traps
Vacuüm (mmH2O)	2250	2250
Luchtvolumestroom (l/sec.)	3115	3115
Snoerlengte (m)	8	8
Kleur snoer	oranje	oranje
Tankinhoud (litr.)	55	75
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	78	78
Stroomopname (Amp)	4,6/9,2	4,6/9,2
Netto gewicht (kg)	24,5	25
Lengte x breedte x hoogte (cm)	63x59x95	63x59x99
Artikelnummer		
Stalen versie	50000126	50000134
Kunststof versie	50000127	

Technische specificaties

Omschrijving	LSU375	LSU395
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Nominaal vermogen (W)	3000	3000
Zuigmotor (type:)	2-traps	2-traps
Vacuüm (mmH2O)	2280	2280
Luchtvolumestroom (l/sec.)	3540	3540
Snoerlengte (m)	8	10
Kleur snoer	oranje	oranje
Tankinhoud (litr.)	75	95
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	79	79
Stroomopname (Amp)	4,6/9,2/13,8	4,6/9,2/13,8
Netto gewicht (kg)	28	29,3
Lengte x breedte x hoogte (cm)	63x59x99	63x59x112
Artikelnummer		
Stalen versie	50000140	50000150
Kunststof versie		50000151

Standaard accessoires

	LSU135	LSU155
Rond mondstuk Ø38 mm	VA20803	VA20803
Spleetmondstuk Ø38 mm	VA20806	VA20806
Droge zuigmond Ø38 mm	VA80036	VA80036
Waterzuigmond	VA80853	VA80853
Zuigbuis kit	VA80401	VA80400
Stalen buis set	VA80711	VA80711
Aborberend stoffilter	VA80706	VA80119

Standaard accessoires

	LSU255	LSU275
Rond mondstuk Ø38 mm	VA20803	VA20803
Spleetmondstuk Ø38 mm	VA20806	VA20806
Droge zuigmond Ø38 mm	VA80036	VA80036
Waterzuigmond	VA80853	VA80853
Zuigbuis kit	VA80400	VA80400
Stalen buis set	VA80711	VA80711
Aborberend stoffilter	VA80119	VA80119

Standaard accessoires

	LSU375	LSU395
Rond mondstuk Ø38 mm	VA20803	VA20803
Spleetmondstuk Ø38 mm	VA20806	VA20806
Droge zuigmond Ø38 mm	VA80036	VA80036
Waterzuigmond	VA80853	VA80853
Zuigbuis kit	VA80400	VA80400
Stalen buis set	VA80711	VA80711
Aborberend stoffilter	VA80119	VA80110

Dealer: